TJ2688 A1-1

PU-LEER / COMPUTERGESTUURD / GEÏNTEGREERDE TANDHEELKUNDIGE UNIT

Ontworpen voor tandheelkundige behandelomgevingen

De Tuojian TJ2688 A1-1 combineert een computergestuurde tandartsstoel met een instrumenttoevoersysteem. De uitrusting omvat onder meer een gelijkstroommotor, water- en afzuigcomponenten, een operatielamp en een verstelbare hoofdsteun.

PU-BEKLEDING

DC-MOTOR

VERSTELBARE STOELPOSITIE



Schematische weergave | niet op schaal

PRODUCTKENMERKEN

Elektrische klepregeling
Functies van de tandheelkundige unit worden elektrisch via**kleppen geregeld**.

DC-motor
Motoraangedreven stoelverstelling.

Watertoevoer
Automatisch thermostatisch watertoevoersysteem.

Verstelbare hoofdsteun
In positie verstelbare hoofdsteun van de stoel.

Instrumentenvoorziening
Slangen voor handstukken en balansarm.

Tandheelkundige verlichting
Werklamp met twee standen en röntgenfilmviewer.

oyodental.nl

TJ2688 A1-1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	TJ2688 A1-1
Producttype	Computergestuurde integrale tandartsstoel
Bekleding stoel	PU-leer
Ingangsspanning	AC 110–240 V, 50/60 Hz
Luchttoevoerdruk	0,55 MPa
Watertoevoerdruk	0,2–0,4 MPa
Stoelhoogte (min./max.)	440 / 860 mm
Materiaal van de spittoon	Glas
Opties voor instrumentenbak	Boven- of ondergemonteerd
Kleuropties	7 kleuren in de lijst (afhankelijk van de selectie)
Netto-/brutogewicht	200 / 250 kg
Verpakkingsafmetingen	136 x 95 x 112 cm

VERMELDE CONFIGURATIE

- Handstukleidingen met standaardkoppelingen – 3 sets
- Driewegspuiten (warm/koud) - 2 sets
- Waterafzuiging en speekselafzuiger - 1 set

Afzuigapparaat - 1 set

- Draaibare glazen spittoon
- Ingebouwd waterflessysteem
- Operatielamp met twee standen - 1 set

X-filmviewer - 1 set

- Balansarmapparaat
- Verstelbare hoofdsteun
- Dokterskruk – 1 set

Voetpedaal - 1 set

Opmerking over de configuratie: De positie van het dienblad en de kleur van de bekleding zijn selecteerbare opties. Controleer de stroomvoorziening, de definitieve configuratie en de installatievereisten voordat u bestelt.

oyodental.nl